



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MQ865
Typengenehmigung erteilt	20211004
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20240301
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 116 4x4
05 Typ; Variante/Version	639/5; ??U43????XX/?GJ?EX??XX?X
06 Vorziffer	W1V447..... / W1VVL.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0459
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, innen im Motorraum am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern;Stossdämpfer, ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	189
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP und BAS;
20 Betriebsbremse Z3	ABV mit ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU4+MT6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN6001, SN6002
34 Motorkennzeichen	654



34 Motorkennzeichen

hinten, links oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4895
40 Länge bis	5370
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1894
42 Höhe bis	1988
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670



48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1965
52 Leergewicht bis	2647
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/55R17C 109/107H (104H); 6.5x17 ET50 oder 7.0x17 ET51
70 Reifen Felgen	245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 **
71 Reifen Felgen	245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 **
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0459*16 und ab *0459*17 + *0459*18=GSR II Regulation
Bemerkungen Z3	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm
Bemerkungen Z5	55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z7	Zuordnung Garantiegewicht - Achsgarantien v/h + vmax + Anhängelast
Bemerkungen Z8	53) 2800 / 3000 / 3050 / 3100 / 3200
Bemerkungen Z9	19) 189 / 189 / 189 / 160 / 160
Bemerkungen Z10	54) 1490/1490 / - / 1550/1650 / - / 1550/1750 bis *0459*16
Bemerkungen Z11	54) 1550/1650 / - / 1550/1750 / - / 1600/1750 ab *0459*17 (GSR II Regulation)



Bemerkungen Z12	54) 1550/1600 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1600/1750 / 1600/1750 ab *0459*18 (GSR II Regulation)
Bemerkungen Z13	57) 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* *nur mit SA-Code QA4
Bemerkungen Z14	66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / 5200/5700* bis *0459*16, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z15	66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / 5200/5700* bis *0459*17, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z16	66) 4800/5300* / 5000/5500* / 5050/5550* / 5100/5600* / 5200/5700* bis *0459*18, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z18	56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612
Bemerkungen Z19	oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4671
Bemerkungen Z20	oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640
Bemerkungen Z22	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich bis *0459*16=328 - 341 mm, ab *0459*17/*0459*18=330mm nach ETRTO
Bemerkungen Z23	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z24	** Reifen/Felgen gültig nur bis e1*2007/46*0459*16