



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MQ867
Typengenehmigung erteilt	20211004
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20240301
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 114 CDI
05 Typ; Variante/Version	639/4; ??U2L????XX/*
06 Vorziffer	W1V447..... / W1VVK.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0458
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, innen im Motorraum am Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern;Stossdämpfer,ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	2,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	183
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP und BAS;
20 Betriebsbremse Z3	ABV mit ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU2+MT6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN6001, SN6002
34 Motorkennzeichen	654
34 Motorkennzeichen	hinten links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4895
40 Länge bis	5370
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1894
42 Höhe bis	1988
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1870
52 Leergewicht bis	2725
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1490
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R16C 104/102T (100T); 6.5x16 ET52 **
70 Reifen Felgen	205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52
71 Reifen Felgen	225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52
Bemerkungen Z1	05/72 Zuordnung a: * = ?SL?EX??XX?X / b: * = ?GJ?EX??XX?X
Bemerkungen Z2	09) TG gültig ab e1*2007/46*0458*23 und ab *0458*25 + *0458*26=GSR II Regulation
Bemerkungen Z3	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm
Bemerkungen Z4	55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z6	Zuordnung Garantiegewicht - Achsgarantien v/h + Anhängelast
Bemerkungen Z7	53) 2800 / 3000 / 3050 / 3100 / 3200
Bemerkungen Z8	54) 1490/1490 / - / 1550/1650 / - / 1550/1750 bis *0458*24



Bemerkungen Z9	54) 1550/1650 / - / 1550/1750 / - / 1600/1750 ab *0458*25 (GSR II Regulation)
Bemerkungen Z10	54) 1550/1600 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 ab *0458*26 (GSR II Regulation)
Bemerkungen Z11	18) a/b /b / a/b /b / a/b / b / a/b /b / a/b /b
Bemerkungen Z12	57) 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* *mit SA-Code QA4
Bemerkungen Z13	66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / 5200/5700* bis *0458*24, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z14	66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / - ab *0458*25, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z15	66) 4800/5300* / 5000/5500* / 5050/5550* / 5100/5600* / - ab *0458*26, gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z16	56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612
Bemerkungen Z17	oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4671
Bemerkungen Z18	oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640
Bemerkungen Z19	68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 104H; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM
Bemerkungen Z20	245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM **
Bemerkungen Z21	245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM **
Bemerkungen Z22	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich bis *0458*24=318-341 mm, ab *0458*25/*0458*26=324-330mm nach ETRTO
Bemerkungen Z23	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z24	** Reifen/Felgen gültig nur bis e1*2007/46*0458*24