



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MQ867 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211004 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20240301 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vito 114 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 639/4; ??U2L????XX/* |
| 06 Vorziffer | W1V447..... / W1VVK..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0458 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, innen im Motorraum am Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern;Stossdämpfer,ww.Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a9 |
| 18 iA 2 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP und BAS; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABV mit ASR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM654DE20LA (MU2+MT6) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1950 |
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 330 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SN6001, SN6002 |
| 34 Motorkennzeichen | 654 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten links oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4895 |
| 40 Länge bis | 5370 |
| 41 Breite von | 1928 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1894 |
| 42 Höhe bis | 1988 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 1045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1666 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1650 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1870 |
| 52 Leergewicht bis | 2725 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1490 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 1490 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1750 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16C 104/102T (100T); 6.5x16 ET52 ** |
| 70 Reifen Felgen | 205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52 |
| 71 Reifen Felgen | 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72 Zuordnung a: * = ?SL?EX??XX?X / b: * = ?GJ?EX??XX?X |
| Bemerkungen Z2 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0458*23 und ab *0458*25 + *0458*26=GSR II Regulation |
| Bemerkungen Z3 | 42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm |
| Bemerkungen Z4 | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung Garantiegewicht - Achsgarantien v/h + Anhängelast |
| Bemerkungen Z7 | 53) 2800 / 3000 / 3050 / 3100 / 3200 |
| Bemerkungen Z8 | 54) 1490/1490 / - / 1550/1650 / - / 1550/1750 bis *0458*24 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 54) 1550/1650 / - / 1550/1750 / - / 1600/1750 ab *0458*25 (GSR II Regulation) |
| Bemerkungen Z10 | 54) 1550/1600 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 ab *0458*26 (GSR II Regulation) |
| Bemerkungen Z11 | 18) a/b /b / a/b /b / a/b / b / a/b /b / a/b /b |
| Bemerkungen Z12 | 57) 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* *mit SA-Code QA4 |
| Bemerkungen Z13 | 66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / 5200/5700* bis *0458*24, gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z14 | 66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / - ab *0458*25, gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z15 | 66) 4800/5300* / 5000/5500* / 5050/5550* / 5100/5600* / - ab *0458*26, gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z16 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612 |
| Bemerkungen Z17 | oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4671 |
| Bemerkungen Z18 | oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640 |
| Bemerkungen Z19 | 68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 104H; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM |
| Bemerkungen Z20 | 245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM ** |
| Bemerkungen Z21 | 245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM ** |
| Bemerkungen Z22 | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich bis *0458*24=318-341 mm, ab *0458*25/*0458*26=324-330mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z23 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z24 | ** Reifen/Felgen gültig nur bis e1*2007/46*0458*24 |