



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ868                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211004                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20240301                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/72                                       |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | Vito 116 CDI                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 639/4; ??U4L????XX/*                         |
| 06 Vorziffer               | W1V447..... / W1VVL.....                     |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0458                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, innen im Motorraum am Kotflügel      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern;Stossdämpfer,ww.Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | H  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 3,27  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a9  |
| 18 iA 2                    | 2,73  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 195   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP und BAS;     |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABV mit ASR                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ               | OM654DE20LA (MU4+MT6)                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1950  |
| 28 Leistung kW             | 120   |
| 28 Leistung n              | 3800  |
| 29 Md. max Nm              | 380   |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SN6001, SN6002                   |
| 34 Motorkennzeichen        | 654                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten links oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                               |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                           |
| 40 Länge von               | 4895                                   |
| 40 Länge bis               | 5370                                   |
| 41 Breite von              | 1928                                   |
| 41 Breite bis              | 0                                      |
| 42 Höhe von                | 1894                                   |
| 42 Höhe bis                | 1988                                   |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                      |
| 43 Überhang hinten von     | 800                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 1045                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3430                                   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1666 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1650 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1870 |
| 52 Leergewicht bis           | 2725 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1490 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1490 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1750 |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52   |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 104H; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM               |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72 Zuordnung a: * = ?SL?EX??XX?X / b: * = ?GJ?EX??XX?X                        |
| Bemerkungen Z2                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0458*23 und ab *0458*25 + *0458*26=GSR II Regulation |
| Bemerkungen Z3                      | 42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm  |
| Bemerkungen Z4                      | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg                       |
| Bemerkungen Z6                      | Zuordnung Garantiegewicht - Achsgarantien v/h + Anhängelast                      |
| Bemerkungen Z7                      | 53) 2800 / 3000 / 3050 / 3100 / 3200   |
| Bemerkungen Z8                      | 54) 1490/1490 / - / 1550/1650 / - / 1550/1750 bis *0458*24                       |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 54) 1550/1650 / - / 1550/1750 / - / 1600/1750 ab *0458*25<br>(GSR II Regulation)                               |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 54) 1550/1600 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 ab<br>*0458*26 (GSR II Regulation)               |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 18) a/b /b / a/b /b / a/b / b / a/b /b / a/b /b  |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 57) 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* / 2000/2500* *mit<br>SA-Code QA4                         |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / 5200/5700* bis *0458*24,<br>gemäss Herstellerschild                      |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 4800/5300* / - / 5050/5550* / - / - ab *0458*25, gemäss<br>Herstellerschild                                |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 66) 4800/5300* / 5000/5500* / 5050/5550* / 5100/5600* / - ab<br>*0458*26, gemäss Herstellerschild              |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424,<br>Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612                 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen:<br>E13 55R-01 4671                     |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13<br>55R-01 3640                         |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 104H; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur<br>LM                                      |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM **  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM **  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich bis *0458*24=318-341 mm, ab<br>*0458*25/*0458*26=324-330mm nach ETRTO |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO   |
| <b>Bemerkungen Z24</b> | ** Reifen/Felgen gültig nur bis e1*2007/46*0458*24   |