



# Typenschein Auszug

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MQ885                                  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211110                                |
| gültig für Importdatum bis | 20240831                                |
| Erweiterung TG vom:        | 20240301                                |
| Erweiterung TG Positionen  | '72                                     |
| 01 EFKO-Code               | 30                                      |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                      |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                           |
| 04 Typ                     | Vito 110 CDI                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 639/4; ??U0L????XX/?SL?EX??XXXX         |
| 06 Vorziffer               | W1V447..... / W1VVJ.....                |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                     |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*0458                |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                    |
| 10 Hersteller              | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links an B-Säule            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, innen im Motorraum am Kotflügel |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                    |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | H                                       |



|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1                         | m6                                          |
| 18 iA 1                               | 3,27                                        |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 166                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                           |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr. Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP und BAS;     |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABV mit ASR                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                               |
| 25 Motor Typ                          | OM654DE20LA (MU0+MT6)                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                           |
| 27 Hubraum                            | 1950                                        |
| 28 Leistung kW                        | 75                                          |
| 28 Leistung n                         | 3000                                        |
| 29 Md. max Nm                         | 280                                         |
| 29 Md. max n                          | 1400                                        |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. SN6001, SN6002                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 654                                         |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse      |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4895         |
| 40 Länge bis               | 5370         |
| 41 Breite von              | 1928         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1894         |
| 42 Höhe bis                | 1988         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 800          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1045         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3430         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1666         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1670         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1646         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1650         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1870 |
| 52 Leergewicht bis            | 2280 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1490 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1490 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1750 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                             |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                             |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                             |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4800                                                                                          |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                             |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                             |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                           |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                             |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 104/102T (100T); 6.5x16 ET52 **                                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 103/101H; 6.5x16 ET52                                                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52                                                              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0458*24 und ab *0458*25 + *0458*26=GSR II Regulation              |
| Bemerkungen Z3                      | 42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm                                                       |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung Garantiegewicht - Achsgarantien v/h                                                 |
| Bemerkungen Z6                      | 53) 2800 / 3000 / 3050 / 3100 / 3200                                                          |
| Bemerkungen Z7                      | 54) 1490/1490 / - / 1550/1650 / - / 1550/1750 bis *0458*24                                    |
| Bemerkungen Z8                      | 54) 1550/1650 / - / 1550/1750 / - / 1600/1750 ab *0458*25 (GSR II Regulation)                 |
| Bemerkungen Z9                      | 54) 1550/1600 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 / 1550/1750 ab *0458*26 (GSR II Regulation) |
| Bemerkungen Z11                     | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg                                    |
| Bemerkungen Z13                     | 56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612   |



|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z14</b> | oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen:<br>E13 55R-01 4671                     |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13<br>55R-01 3640                         |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 68) 225/55R17C 109/107H; ww.Rf 104H; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur<br>LM                                      |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM **                                                                        |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM **                                                                        |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich bis *0458*24=318-341 mm, ab<br>*0458*25/*0458*26=324-330mm nach ETRTO |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO                                               |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | ** Reifen/Felgen gültig nur bis e1*2007/46*0458*24                                                             |