



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MR108 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240116 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | MEILI |
| 04 Typ | Ueli |
| 05 Typ; Variante/Version | M600 Ueli; -/- |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 2521 |
| 10 Hersteller | VIKTOR MEILI AG, 8862 Schübelbach |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links oben an Dach |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorn seitlich am Längsträger bei VA |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 5,38 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Trommel, auf Kardan der VA |
| 25 Motor Marke | HATZ |
| 25 Motor Typ | 4H50 StufeV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1952 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 244.0 |
| 29 Md. max n | 2100 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Bezeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 4H50TICD |
| 34 Motorkennzeichen | Motorblock Fahrtrichtung links |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Seitenschürze links und rechts an Ladebrücke. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Rechts mit Absorbtionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2300 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 870 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 870 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1140 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2800 |
| 54 Achsgarantie h von | 2500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109R; 6.00x15 |
| 70 Reifen Felgen | Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 1900-2200 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 16) a.W. Allradlenkung; HA kann elektrisch zu-/abgeschaltet |
| Bemerkungen Z2 | und in Geradeausfahrt mechanisch oder hydraulisch verriegelt werden |
| Bemerkungen Z4 | 22) Notlösung: Spindel an Federspeichergehäuse |
| Bemerkungen Z6 | 28) Motordrehzahl über Fahrzeugsteuergerät mit geschützter Software |
| Bemerkungen Z7 | auf 2300/min limitiert. Schnittstelle ohne Plombierung. |
| Bemerkungen Z10 | 74) max. obere Leerlaufdrehzahl 2300/min |
| Bemerkungen Z13 | 07/08/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 400 - AWD mitführen |