



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MR270 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241001 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260113 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Inhabercod korrektur |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MAXUS |
| 04 Typ | Deliver 9 |
| 05 Typ; Variante/Version | SV63C; 6320/0003077 |
| 06 Vorziffer | LSH14.7C..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2020/683*00074 |
| 10 EFKO-Code | 4837 |
| 10 Hersteller | SAIC MAXUS AUTOMOTIVE Co., Ltd., 200438 Shanghai |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Rahmen vorne (außen) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-, h=Blattfederung |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4.87/5.21 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | SAIC MAXUS |
| 25 Motor Typ | SC20M150.1Q6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1996 |
| 28 Leistung kW | 108.5 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 371 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/CATCC6307 + 1/CATCC6309 + 1/CATCC6310 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUFC6302 |
| 34 Motorkennzeichen | SC20M150.1Q6 |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5940 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2062 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2535 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1160 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1734 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1756 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2360 |
| 52 Leergewicht bis | 2422 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 2800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 350 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 116/114R; 6.5x16 ET68.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00074*06 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 4.87/5.21 (1,2,5,6 / 3,4) |
| Bemerkungen Z5 | 22) ww. mech., Trommeln oder elektr., Scheiben, auf HR |
| Bemerkungen Z7 | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355 kg mit Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z8 | min. 2586 kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch |