



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MS195
Typengenehmigung erteilt	20220113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230613
Erweiterung TG Positionen	'Bem.
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	519 CDI
05 Typ; Variante/Version	906BA50; F?W61????XX/*
06 Vorziffer	W1V907.5..... / W1V5M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0294
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereift)
15 Federung	ww. Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18+4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	4,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU6+MP6+MR0)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT6081 und 1/SC6009 und 1/SC6016
34 Motorkennzeichen	654
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links oben am Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3665
44 Abstand Achse 1-2 bis	4325
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1685
47 Spur Achse 1 bis	1726
48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1732



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4250
53 Garantiegewicht bis	5500
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET111* nur Fahrzeuge mit VA-Garantie 1850kg gemäss Herstellerschild
70 Reifen Felgen	v/h= 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET111*, v= 6.5x16 ET54
71 Reifen Felgen	* Einpresstiefe (ET) 111 entspricht hier dem Halbmittenabstand (HMA) 117
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = ?D??B???BE?X
Bemerkungen Z2	b: * = ?G5?B?????X (mit/ohne S/S)
Bemerkungen Z3	07) Normal- und Doppelkabine
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e1*2007/46*0294*17
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	44) Achsabstände 3665/4325mm
Bemerkungen Z7	55) Normalkabine 50kg und Doppelkabine 100 kg; mit je 2-facher Abstützung
Bemerkungen Z8	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 336 - 344 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z9	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z11	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z12	18) a/b / a/b / a / a/b / a / a/b / a/b / a / a/b / a abhängig von i-A



Bemerkungen Z13	53) 4250 / 4250 / 4250 / 4250 / 4250 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600 / 4600
Bemerkungen Z14	57) 2000 / 3000 / 3000 / 3500 / 3500 / 2000 / 3000 / 3000 / 3500 / 3500
Bemerkungen Z15	66) 6250 / 7000 / 7250 / 7000 / 7750 / 6600 / 7000 / 7600 / 7000 / 8000
Bemerkungen Z16	67) 100 / 120 / 120 / 140 / 140 / 100 / 120 / 120 / 140 / 140 gem. Herstellerschild
Bemerkungen Z18	18) a/b / a/b / a / a/b / a abhängig von i-A
Bemerkungen Z19	53) 5000-5500 / 5000-5500 / 5000-5500 / 5000-5500 / 5000-5500
Bemerkungen Z20	57) 2000 / 3000 / 3000 / 3500 / 3500
Bemerkungen Z21	66) 7000 / 7000 / 8000 / 7000 / 8000 gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z22	67) 100 / 120 / 120 / 140 / 140
Bemerkungen Z24	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren