



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MS261
Typengenehmigung erteilt	20220328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	eVito 112
05 Typ; Variante/Version	639/4; KWE05????XX/?EDR0XX?ZSXX
06 Vorziffer	W1V447..... / W1VVU.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0458
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	10,22
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	80
19 Fahrzeug Vmax mech bis	120
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP + BAS;
20 Betriebsbremse Z3	ABV mit ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech./elektr.,Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ZF
25 Motor Typ	EM6001 (M8E)
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM6001
34 Motorkennzeichen	vorne unten am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5140
40 Länge bis	5370
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1909
42 Höhe bis	1985
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2260
52 Leergewicht bis	2759
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R17C 109/107H (104H); 6.5x17 ET50 Stahl oder 7x17 ET51 nur LM
70 Reifen Felgen	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 330 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0458*25
Bemerkungen Z3	19) abhängig von Geschwindigkeitsbegrenzungscode ab Werk:
Bemerkungen Z4	MK5= 80 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: Angaben nicht vorhanden
Bemerkungen Z5	MD2= 100 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: Angaben nicht vorhanden
Bemerkungen Z6	MD3= 120 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: ca. 229 - 327 km
Bemerkungen Z8	28) 70kW = Höchste 30-Minuten-Leistung
Bemerkungen Z9	70kW = Höchste Stundenleistung
Bemerkungen Z10	250-420V = Betriebsspannung
Bemerkungen Z11	250-420A = Höchststrom
Bemerkungen Z13	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm
Bemerkungen Z15	52) inkl. Batteriesatz BT6001 (Marke: CATL, 2x95Ah, 66kWh/60kWh nutzbar, 545kg); am Unterboden
Bemerkungen Z17	55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg