



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MS550 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221117 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 38 |
| 01 Fahrzeugart | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Arocs 2548 |
| 05 Typ; Variante/Version | 963-4-D; 964.42 6x2 VLA AKAE |
| 06 Vorziffer | W1T964..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER TRUCK AG, 70546 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A3 |
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 2,28-6,82 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A2+A3/A1, A1-A3 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ABS mit EPB und ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10,7 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A1+A3, ww. auf A3 |
| 23 Dauerbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | DAIMLER TRUCK |
| 25 Motor Typ | OM471LA.6GE-?? M3C+M4X+M5D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12809 |
| 28 Leistung kW | 350 |
| 28 Leistung n | 1600 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 1100 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | SC2154 |
| 34 Motorkennzeichen | OM471 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten oben an Kupplungsglocke |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2990 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1010 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1350 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1980 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1800 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 2040 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2040 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 26000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 27000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 295/80R22.5, 315/70R22.5, 385/55R22.5, 495/45R22.5; weitere im Abrollradiusbereich 458-526 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5, 17.00x22.5; weitere, den entspr. Reifen zugeordneten nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) Basis = ww. e1*2018/858*00046 oder e1*2018/858*00078 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?a= m12a, m16a |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |
| Bemerkungen Z7 | 23) Staudruck mit Konstantdrossel oder Konstantdrossel mit Turbobrake; a.W. Retarder |
| Bemerkungen Z9 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z11 | 54) A1= 7500-9000 kg; A2= 7500 kg; A3= 10500-11500 kg |
| Bemerkungen Z13 | 66) 44000 - 68000 kg mit besonderen Auflagen des Herstellers |
| Bemerkungen Z15 | 68) elektronische Reifendrucküberwachung bei Superbreitreifen 495/45R22.5 erforderlich |



| Bemerkungen Z18 | Zuordnung Drehmoment |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z19 | 25) OM471LA.6GE-11 / OM471LA.6GE-12 / OM471LA.6GE-25 / OM471LA.6GE-26 |
| Bemerkungen Z20 | 29) 2500 / 2300 / 2500 / 2300 |
| Bemerkungen Z23 | 36/51/56) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |