



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3MS664 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240627 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | eSprinter |
| 05 Typ; Variante/Version | 906BB35; ?2E71350???/?B6?0???Z7?? 56kWh |
| 06 Vorziffer | W1V3U..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0301 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrersitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-, h=Blattfederung; Stosdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 13,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreis-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | ww. mech./elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ZF |
| 25 Motor Typ | EM6002 (M5E) |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EM6002 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Statorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5932 |
| 40 Länge bis | 7367 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2331 |
| 42 Höhe bis | 2963 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1621 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3665 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1726 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2485 |
| 52 Leergewicht bis | 2665 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2250 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.42 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118R/116R; 6.5x16 ET54 Reifen: Varianten mit Abrollradius 359 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0301*29 |
| Bemerkungen Z3 | 28) 30-Minuten-Leistung: 80 kW |
| Bemerkungen Z5 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z7 | 52) Mehrgewicht emissionsfreier Antrieb (REESS) gemäss Herstellerschild bei Einzelabnahme festlegen |