



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3MS715
Typengenehmigung erteilt	20250620
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	217 CDI
05 Typ; Variante/Version	906BA35; F?U513??AXX/* Start/Stop
06 Vorziffer	W1V2K.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0300
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luffedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3.92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a9
18 iA 2	3.92
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.Trommeln,a.W.elekt.-mech. Sch.,auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU5+M6B)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT6081 und 1/SC6009 und 1/SC6016
34 Motorkennzeichen	654



34 Motorkennzeichen hinten links oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3250

44 Abstand Achse 1-2 bis 3665

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1685

47 Spur Achse 1 bis 1726



48 Spur Achse 2 von	1517
48 Spur Achse 2 bis	1732
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	3190
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110/108R; 6.5x16 ET54, 5.5x16 ET111*
70 Reifen Felgen	225/75R16C 118/116R; 6.5x16 ET54 Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET54 Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Normal- und Doppelkabine
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0300*31
Bemerkungen Z5	44) Achsabstände 3250/3665mm
Bemerkungen Z7	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	Zuordnung Motor - Getriebe
Bemerkungen Z10	05) F?U513??AXX/?E2?8L??BE?X / -/?G2?8L??BE?X
Bemerkungen Z11	18) m6 / a9
Bemerkungen Z12	29) 380,00 / 1600 / 400,00 / 1700



Bemerkungen Z14	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z15	18) a/b / a/b / a/b
Bemerkungen Z16	53) 3000 / 3025 / 3190
Bemerkungen Z17	57) 2000 / 2000 / 2000
Bemerkungen Z18	66) 5000 / 5025 / 5190 gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z19	67) 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z21	55) Normalkabine 50kg und Doppelkabine 100 kg; mit je 2-facher Abstützung
Bemerkungen Z23	68) 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET54 LM
Bemerkungen Z24	* Einpresstiefe (ET) 111 entspricht hier dem Halbmittenabstand (HMA) 117