



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3MS736 |
| Typengenehmigung erteilt | 20251205 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 311 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 906BB35; ??U113?0?XX/?E3?8L??BE?X |
| 06 Vorziffer | W1V3F..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0301 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Blatt-, h= ww. Blatt-/Luffedern; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Hinten |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4.18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 144 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech.Trommel,a.W. el.-mech.,Scheiben,auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM654DE20LA (MU1+M6B) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1950 |
| 28 Leistung kW | 84.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6081 und 1/SC6009 und 1/SC6016 |
| 34 Motorkennzeichen | 654 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5267 |
| 40 Länge bis | 7367 |
| 41 Breite von | 2020 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2331 |
| 42 Höhe bis | 3052 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 996 |
| 43 Überhang hinten bis | 2021 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1685 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1726 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1517 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1732 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2045 |
| 52 Leergewicht bis | 2540 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 118/116R, 235/65R16C 115/113R |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R17C 117/115R 343 - 359 mm nach ETRTO Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich |
| 71 Reifen Felgen | 6.5x16 ET54, 6.5x17 ET54 LM Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0301*34 |
| Bemerkungen Z3 | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten |
| Bemerkungen Z5 | 44) Achsabstände 3250/3665/4325mm |
| Bemerkungen Z7 | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2331 - 2657mm = 300kg; mit 6-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z8 | Hochdach, Fz-Höhe 2613 - 2945mm = 150kg; mit 3-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z9 | Superhochdach, Fz-Höhe 2825 - 3052mm = keine |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z12 | 53) 3200 / 3500 |
| Bemerkungen Z13 | 57) 2000 / 2000 |
| Bemerkungen Z14 | 66) 5200 / 5500 gemäss Herstellerschild |

