



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3MU605 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230317 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240115 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/47/48/49/50 |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N3 |
| 04 Marke | MAN |
| 04 Typ | TG? 35.520 |
| 05 Typ; Variante/Version | 96E; 8x8 D2676LF?? AKAE |
| 06 Vorziffer | WMA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 4039 |
| 10 Hersteller | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA |
| 14 Achsen/Räder | '4/8 |
| 15 Federung | Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; a.W. A1+A2 ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 2,53-6,82 |
| 18 Getriebe 3 | m16 |
| 18 iA 3 | 2,53-6,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | elektro-pneum., Kreise A1+A2/A3+A4; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A4 Trommeln; ABS mit EBV/ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 12,5 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher auf A3+A4 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck/EVB, ww. zus. Intarder/Retarder |
| 25 Motor Marke | MAN |
| 25 Motor Typ | D2676LFAX/-BA/-BB/-BE/-BF |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12419 |
| 28 Leistung kW | 382 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 930 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 81.15103-6313, -6314, -6315, -6247, |



| | | |
|----------------------------|---|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | -6345, -6346, -6347, -6369, | |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | (-0181/-6318), (-0181/-6348) | |
| 34 Motorkennzeichen | D2676LFAX/-BA/-BB | |
| 34 Motorkennzeichen | /-BE/-BF | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, | |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an | |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | Kabine | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 | |
| 38 Anzahl Türen | '2-4 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 0 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 0 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 0 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 0 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1795 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1800 | |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 2980 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 3600 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1400 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1980 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2190 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1980 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2190 |
| 49 Spur Achse 3 von | 1800 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2200 |
| 50 Spur Achse 4 von | 1800 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 2200 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 44000 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 617 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04) TG?= ww. TGS, TGX |
| Bemerkungen Z3 | 18) m?a= m12a |
| Bemerkungen Z5 | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z9 | 54) A1+A2= 6300-9000 kg; A3+A4= 9000-13000 kg |
| Bemerkungen Z11 | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers |
| Bemerkungen Z14 | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Zuordnung Drehmoment |
| Bemerkungen Z17 | 25) D2676LFAX/-BB/-BF / D2676LFBA/-BE |
| Bemerkungen Z18 | 29) 2650 / 2500 |