



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MU657                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230317                             |
| gültig für Importdatum bis | 0                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 20241108                             |
| Erweiterung TG Positionen  | '53                                  |
| 01 EFKO-Code               | 35                                   |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | TG? 35.520                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 63E; 8x4H      D2676LF??      AKAE   |
| 06 Vorziffer               | WMA.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8                                 |
| 15 Federung                | v= Blattfederung / h= Luftfederung   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | H; A3+A4                             |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Getriebe 3              | m16   |
| 18 iA 3                    | 2,53-6,82                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneum., Kreise A1+A2/A3+A4;         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1+A2 Scheiben/A3+A4 Scheiben od. Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV/ESP; Druck p2= 12,5 bar         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A3+A4         |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder    |
| 25 Motor Marke             | MAN   |
| 25 Motor Typ               | D2676LFAX/-BA/-BB/-BE/-BF                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12419                                       |
| 28 Leistung kW             | 382   |
| 28 Leistung n              | 1800  |
| 29 Md. max Nm              | 0   |
| 29 Md. max n               | 930   |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 81.15103-6313, -6314, -6315, -6247,   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | -6345, -6346, -6347, -6369,                 |



|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | (-0181/-6318), (-0181/-6348)                |  |
| 34 Motorkennzeichen        | D2676LFAX/-BA/-BB                           |  |
| 34 Motorkennzeichen        | /-BE/-BF                                    | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt, |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an  |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | Kabine                                      |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |  |
| 38 Anzahl Türen            | 2-4   |  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |  |
| 40 Länge von               | 0   |  |
| 40 Länge bis               | 0   |  |
| 41 Breite von              | 0   |  |
| 41 Breite bis              | 0   |  |
| 42 Höhe von                | 0   |  |
| 42 Höhe bis                | 0   |  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |  |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1795  |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 2505  |  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 3205  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 1400  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 2040  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2140  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 2040  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2140  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 1800  |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 1830  |
| 50 Spur Achse 4 von        | 1800  |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 1830  |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 32000 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 44000 |
| 54 Achsgarantie v von      | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 0     |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 0     |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 617 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 04) TG?= ww. TGS, TGX   |
| Bemerkungen Z3                      | 08/75) a)= Normalfahrzeug, b)= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2): Bei der Einzelabnahme festlegen         |
| Bemerkungen Z5                      | 17) A2 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h  |
| Bemerkungen Z7                      | 18) m?a= m12a   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) Abdeckung an Scheiberrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 54) A1+A2= 6300-9000 kg; A3+A4= 9000-13000 kg   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers   |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                     |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Zuordnung Drehmoment  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 25) D2676LFAX/-BB/-BF / D2676LFBA/-BE   |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 29) 2650 / 2500   |