



# Typenschein Auszug

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3MU930                               |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260413                             |
| gültig für Importdatum bis | 0                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0                                    |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER             |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 106                                  |
| 02 Fahrzeugsart            | Fahrgestell                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                   |
| 04 Marke                   | MAN                                  |
| 04 Typ                     | TG? 26.360                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | 62J/62K; 6x4H D1556LF18/-21 AKAE     |
| 06 Vorziffer               | WMA.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4039                                 |
| 10 Hersteller              | MAN TRUCK & BUS AG, D-80995 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Rahmenlängsträger vor VA  |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                 |
| 15 Federung                | v= Blatt-/ h= Luftfederung           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                               |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                  |
| 18 iA 1                    | 2,53-6,82                            |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Getriebe 3              | m?  |
| 18 iA 3                    | 2,53-6,82                                   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | elektro-pneumat., Kreise A1/A2+A3;          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1 Scheiben / A2+A3 Scheiben oder Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EPB; Druck p2= 12,5 bar             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Federspeicher, abstufbar, auf A2+A3         |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                             |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck/EVB, ww. zus.Intarder/Retarder    |
| 25 Motor Marke             | MAN   |
| 25 Motor Typ               | D1556LF18/-21                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 9037  |
| 28 Leistung kW             | 265   |
| 28 Leistung n              | 1800  |
| 29 Md. max Nm              | 1700  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max n                          | 1000  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 81.15103-6313, -6314, -6315, -6247,                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | -6369, (-0181/-6318), (-0181/-6348)                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | D1556LF18/-21   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; ww. links, seitlich an oder vorn oben an Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt,                   |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | Absorptionsblenden beidseitig vom Motor an                    |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Kabine und ww. unter und/oder über Rahmen                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | 2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 0   |
| 40 Länge bis                          | 0   |
| 41 Breite von                         | 0   |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 0   |
| 42 Höhe bis                           | 0   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 0   |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3600  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1350  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 1400  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1985  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2190  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1795  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2256  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1795  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 2256  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 25000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 33000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst mech                  | 0   |
| 58 ungebremst autom                 | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 44000   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 315/80R22.5, 315/70R22.5, 385/65R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 443 - 617 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5, 11.75x22.5; Felgen: Weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z1</b>  | 04) TG?= ww. TGS, TGX   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 08/72) GJCW= Normalfahrzeug, GJCX= Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2): Bei der Einzelabnahme festlegen |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 17) A1 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 30 km/h  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 18) m?a= m12a, m14a, m16a / m?= m12, m16  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 20) die Bremsen aller Achsen werden elektronisch lastabhängig automatisch geregelt                  |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen   |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 6300-9000 kg; A2= 9000-13000 kg; A3= 9000-13000 kg  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >44000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers   |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 36/37/51/75) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |