



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3NA302 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960930 |
| gültig für Importdatum bis | 19980930 |
| Erweiterung TG vom: | 19970520 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Vanette Cargo 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | DAVC23 |
| 06 Vorziffer | VSKDAVC23UO..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | im Frontraum, Mitte Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Frontraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,64 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | GA16DE(E) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1597 |
| 28 Leistung kW | 71.0 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 131.0 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/S???? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/201009C704 |
| 34 Motorkennzeichen | GA16 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten seitlich am Motorblock (Fahrersitz anheben) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektions- oder Absorptionskapsel unter |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Motor und Getriebe |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '5 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4500 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 725 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 880 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2895 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1483 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 30.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1458 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 30.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1425 |
| 52 Leergewicht bis | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von | 2340 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 995 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1490 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/75R14C; 5.5x14 ET30 |