



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA303
Typengenehmigung erteilt	19961004
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980326
Erweiterung TG Positionen	'08
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	King Cab 4WD
05 Typ; Variante/Version	BCUD21
06 Vorziffer	JN1BCUD21U0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN MOTOR CO LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts hinten auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich, Mitte Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	KA24E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2389
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	198.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/S???D od. S???E
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2010086G71 (Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	KA24
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links Mitte seitlich auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4825
40 Länge bis	4965
41 Breite von	1690
41 Breite bis	1750
42 Höhe von	1730
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	725
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	1290
44 Abstand Achse 1-2 von	2950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40.0
48 Spur Achse 2 von	1390



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1665
52 Leergewicht bis	1770
53 Garantiegewicht von	2740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 8PR; 6x16 ET40
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z3	37) hinten nur 1 Platz zugelassen; Distanz zwischen den Rückenlehnen = 1220 mm