



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA324
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20001024
Erweiterung TG Positionen	'05/14/18/25/29/31/34/35/67/69
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Cabstar.E 110
05 Typ; Variante/Version	TL0.35; Radstand 2900 mm / Einfachkabine
06 Vorziffer	VWASBFTL0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES SA, E-05004 AVILA
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, oben am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	115
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	BD30 / BD30D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	255.0
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100 G4800 Austritt ab/amu
34 Motorkennzeichen	BD30(D)



34 Motorkennzeichen B30 / BD30D links, vorn am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 a) Absorptionsblenden beidseitig vom Motor;

35 Geräuschkämpfung Z3 b) Absorptionsblenden beidseitig vom Motor

35 Geräuschkämpfung Z4 sowie hinter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 3

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5419

40 Länge bis 0

41 Breite von 2100

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2070

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1042

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1477

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2900

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	99.0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	99.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1976
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C; 104/102N; 5x15 ET99
Bemerkungen Z1	36) Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich