



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA326
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20001024
Erweiterung TG Positionen	'05/14/18/25/29/31/34/35/67/69
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Cabstar.E 110
05 Typ; Variante/Version	TL0.35; Radstand 3400 mm / Einfachkabine
06 Vorziffer	VWASBFTL0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES SA, E-05004 AVILA
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, oben am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	115
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	BD30 / BD30D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	78
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	255
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100 G4800 Austritt ab/amu
34 Motorkennzeichen	BD30(D)



34 Motorkennzeichen	B30 / BD30D	links, vorn am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	a) Absorptionsblenden beidseitig vom Motor;	
35 Geräuschkämpfung Z3	b) Absorptionsblenden beidseitig vom Motor	
35 Geräuschkämpfung Z4	sowie hinter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	3	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	3	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	6249	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2100	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2070	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	1042	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1807	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3400	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	99
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	99
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2030
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C; 104/102N; 5x15 ET99
Bemerkungen Z1	36) Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich