



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA333
Typengenehmigung erteilt	20010723
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020315
Erweiterung TG Positionen	'31/32/73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Cabstar.E 120
05 Typ; Variante/Version	TL1.35
06 Vorziffer	VWASBFTL0..... / VWADBFTL0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES SA, E-05004 AVILA
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, oben am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,70+3,90
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	125
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	BD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	272
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100 D6200 oder 20100 9X200
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt ab/amu



34 Motorkennzeichen	BD30
34 Motorkennzeichen	links, vorn am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 oder 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1042
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	99
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	99
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103/101N; 5x15 ET99
Bemerkungen Z1	06) VWASBFTL0..... = Einfachkabine
Bemerkungen Z2	VWADBFTL0..... = Doppelkabine
Bemerkungen Z4	36) Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich
Bemerkungen Z6	44) wahlw. 2400 / 2900 / 3400 mm (2400 mm nicht mit Doppelkabine)
Bemerkungen Z8	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren