



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NA335 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010723 |
| gültig für Importdatum bis | 20060930 |
| Erweiterung TG vom: | 20020315 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/73 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Cabstar.E 120 |
| 05 Typ; Variante/Version | TL1.35; Radstand 2900 mm / Doppelkabine |
| 06 Vorziffer | VWADBFTL0..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN VEHICULOS INDUSTRIALES SA, E-05004 AVILA |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, oben am B-Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingsbereifung) |
| 15 Federung | Blattfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,70+3,90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 125 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | BD30 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2953 |
| 28 Leistung kW | 88 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 272 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100 D6200 oder 20100 9X200 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt ab/amu |
| 34 Motorkennzeichen | BD30 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5554 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2070 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1042 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1612 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1488 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 99 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1385 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 ET Achse 2 von | 99 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2027 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C; 103/101N; 5x15 ET99 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Radmutterabdeckungen an Vorderrädern erforderlich |