



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NA449 |
| Typengenehmigung erteilt | 20061107 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100428 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsbart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Cabstar F24 28.11 |
| 05 Typ; Variante/Version | F24.10 |
| 06 Vorziffer | VWASGFF24..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine an Rückwand oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 124 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | YD25 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2488 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 20832MB4, 208A0MB4 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100-MB40B Austritt aa/aa |
| 34 Motorkennzeichen | YD25 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 103Q; 5x15 ET100 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z3 | 44) ww. 2500mm / 2900mm |
| Bemerkungen Z5 | 72) Zuordnung (II) = Leergewicht 1281kg - 1735kg |
| Bemerkungen Z6 | Zuordnung (III) = Leergewicht > 1735kg |
| Bemerkungen Z8 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |