



# Typenschein Auszug

|                            |   |     |
|----------------------------|---|-----|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NA502  |     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070910  |     |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |     |
| Erweiterung TG vom:        | 20071019  |     |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/30/72   |     |
| 01 EFKO-Code               | 30  |     |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |     |
| 04 Marke                   | NISSAN  |     |
| 04 Typ                     | Interstar T33 150                                 |     |
| 05 Typ; Variante/Version   | F3; F3BYE6, F3BYEH                                | DPF |
| 06 Vorziffer               | VNVF3BYE.....                                     |     |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |     |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |     |
| 10 EFKO-Code               | 2130  |     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle            |     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss           |     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, neben Sitz (unter Abdeckung) |     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |     |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.     |     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |     |
| 17 Achsantrieb             | V   |     |
| 18 Getriebe 1              | m6  |     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,44  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a   |
| 18 iA 2                    | 4,44  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 159   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                     |
| 25 Motor Typ               | G9UB6                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2464  |
| 28 Leistung kW             | 107   |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 320   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennz. und 1/C381                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 405, 406 Austritt ab                  |



|                            |  |                      |
|----------------------------|--|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen        | G9UB6??                                    |                      |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten unten am Motorblock                 | (von unten sichtbar) |
| Anbringungsort             |  |                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |                      |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |                      |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2                                     |                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |                      |
| 40 Länge von               | 4899                                       |                      |
| 40 Länge bis               | 0  |                      |
| 41 Breite von              | 1990                                       |                      |
| 41 Breite bis              | 0  |                      |
| 42 Höhe von                | 2403                                       |                      |
| 42 Höhe bis                | 2496                                       |                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |                      |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |                      |
| 43 Überhang hinten von     | 959  |                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3078                                       |                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |                      |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |                      |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |                      |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1725 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1935 |
| 52 Leergewicht bis           | 2208 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 330  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110R, 215/65R16C 109R; 6.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) F3BYE6 / F3BYEH  |
| Bemerkungen Z2                      | 52) 1935-2200 / 1942-2208  |
| Bemerkungen Z4                      | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern  |
| Bemerkungen Z6                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483, -0809, -0622, -1877, -4702, 4703, e4*94/20*1837 |