



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA541
Typengenehmigung erteilt	20090107
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100429
Erweiterung TG Positionen	'30/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Cabstar F24 28.11
05 Typ; Variante/Version	F24.10 Aufbau: Scattolini
06 Vorziffer	VWASGFF24.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA
11 Herstellerplakette	in Kabine an Rückwand oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	124
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 20832MB4, 208A0MB4
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100-MB40B Austritt aa/aau
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am
35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4698
40 Länge bis	5468
41 Breite von	1900
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2116
42 Höhe bis	2135
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1136
43 Überhang hinten bis	1506
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1989
52 Leergewicht bis	2089
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 103/101N; 5x15 ET100
Bemerkungen Z1	10) Brückenaufbauer: Scattolini SPA, I-37067 Valleggio
Bemerkungen Z3	11) Herstellerschild Aufbauer: rechts, seitlich am Aufbaurahmen
Bemerkungen Z5	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z7	41) ww. 1900mm / 2100mm
Bemerkungen Z9	44) ww. 2500mm / 2900mm
Bemerkungen Z11	68) h= Einfach- oder Doppelbereifung