



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NA572 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091013 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100416 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/38/52 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | NV200 |
| 05 Typ; Variante/Version | M20N; A/A01, D/D01 |
| 06 Vorziffer | JN1.AAM20..... / VSK.AAM20..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-79/2009*0017 |
| 10 EFKO-Code | 7113 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im vorderen Einstieg, oberhalb Trittstufe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV oder ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | HR16 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 153.0 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/JX5 und 1/JD5 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100JX00A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/20050JX00A |
| 34 Motorkennzeichen | HR16 |



34 Motorkennzeichen vorne links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4400

40 Länge bis 0

41 Breite von 1695

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1850

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 840

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2725

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1510 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1282 |
| 52 Leergewicht bis | 1356 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 960 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1130 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 640 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 44 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |