



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NA673 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111207 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Navara KC 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | D40; B412F, B422F King-Cab |
| 06 Vorziffer | VSKBVZD40U..... / VSKBVND40U..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA |
| 11 Herstellerplakette | rechts an A-Säule; ww. im Motorraum hinten rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, Höhe B-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr.Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,54+3,69 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR oder ESP |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | YD25 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2488 |
| 28 Leistung kW | 140 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 450 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/208A05X3 und 1/208025XJ |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/201013X00A |
| 34 Motorkennzeichen | YD25 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne auf Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5222 |
| 40 Länge bis | 5296 |
| 41 Breite von | 1848 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1789 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1164 |
| 43 Überhang hinten bis | 1309 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1970 |
| 52 Leergewicht bis | 2065 |
| 53 Garantiegewicht von | 3110 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1370 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5810 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/70R16 106T, 255/70R16 111H; 7x16 ET30 = B412F mit iA 3,54 |
| 70 Reifen Felgen | 255/65R17 110T; 7x17 ET30 = B422F mit iA 3,69 |
| 71 Reifen Felgen | 255/60R18 112V; 7x18 ET30, 7 1/2x18 ET30 = B422F mit iA 3,69 |
| Bemerkungen Z1 | 55) 50kg bei Trägerbefestigung vorne und hinten auf Dach |
| Bemerkungen Z2 | 75kg bei Trägerbefestigung vorne auf Dach und hinten an Bügel nach Kabine |