



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA930
Typengenehmigung erteilt	20140116
gültig für Importdatum bis	20161230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	NT500 35.15HD
05 Typ; Variante/Version	TK01; ISB1R/6M3A?N
06 Vorziffer	VWANSTG40.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-371/2010*0052
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN MOTOR IBERICA SA, E-08040 BARCELONA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder hinten seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	unter Fronthaube, vorne an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4 (h=Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	133
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf A2
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	ZD30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2953
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/20100LC40C und 1/LC4
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100LC40C
34 Motorkennzeichen	ZD30
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorptionsmat. belegt,



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	3900
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1762
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1603



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16 110/108N; 5 1/2x16 ET123,2
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46*0052*02
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren