



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3NA934	
Typengenehmigung erteilt	20140129	
gültig für Importdatum bis	20160831	
Erweiterung TG vom:	20160316	
Erweiterung TG Positionen	'09/69	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsубart Code	106	
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	NISSAN	
04 Typ	NT400 Cabstar	
05 Typ; Variante/Version	F241; ISC4R/5M3M??	34.12
06 Vorziffer	VWASUFF24.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/45*0030	
10 EFKO-Code	6919	
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle	
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	H	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	YD25
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2488
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/LC6 und 1/LCA
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20100-LC10A
34 Motorkennzeichen	YD25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am
35 Geräuschkämpfung Z2	Rahmen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	3400
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15C 106/104Q; 5 1/2x15 ET112.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46*0030*03
Bemerkungen Z3	36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z5	44) ww. 2500mm, 2900mm, 3400mm
Bemerkungen Z7	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren