



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3NB333  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160316                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | NISSAN-SCATTOLINI                             |
| 04 Typ                     | Cabstar                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | F91AN; ISB4RT/5M1M?N??                        |
| 06 Vorziffer               | VWASUFF24.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 151   |
| 07 Karosserieform          | Kippbrücke                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-195/2013*0195                      |
| 10 EFKO-Code               | 6942  |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle        |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (h= Zwillingsbereifung)                  |
| 15 Federung                | Blattfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,11                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 133  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | NISSAN                                     |
| 25 Motor Typ                          | YD25                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2488                                       |
| 28 Leistung kW                        | 90   |
| 28 Leistung n                         | 3600                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 250  |
| 29 Md. max n                          | 1600                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/LC6 und 1/LCA                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/20100-LC10A                              |
| 34 Motorkennzeichen                   | YD25                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motorblock                |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Rahmen       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4862         |
| 40 Länge bis               | 5848         |
| 41 Breite von              | 1900         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2210         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1300         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1800         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2500         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2900         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1590         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1520         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2406 |
| 52 Leergewicht bis            | 2553 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0   |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/70R15C 106/104Q; 5.5x15 ET112.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2007/46*0195*05   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5                      | 44) ww. 2500mm, 2900mm  |
| Bemerkungen Z7                      | Stufe 1: Basisfahrzeug Fahrgestell      Stufe 2: Aufbau mit Brücke                            |
| Bemerkungen Z8                      | 09) e9*2007/46*0030      09) e9*2007/46*00195   |
| Bemerkungen Z9                      | 10) Nissan International S.A., CH-1180 Rolle    10) Scattolini Iberica, E-05004<br>Avila      |
| Bemerkungen Z10                     | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich  |