



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NB334 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160316 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN-SCATTOLINI |
| 04 Typ | Cabstar |
| 05 Typ; Variante/Version | F91AN; ISC4RT/5M1M?N?? |
| 06 Vorziffer | VWASUFF24..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-195/2013*0195 |
| 10 EFKO-Code | 6942 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 (h= Zwillingsbereifung) |
| 15 Federung | Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,11 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 133 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | YD25 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2488 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/LC6 und 1/LCA |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100-LC10A |
| 34 Motorkennzeichen | YD25 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4862 |
| 40 Länge bis | 5848 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2210 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1300 |
| 43 Überhang hinten bis | 1800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2900 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2334 |
| 52 Leergewicht bis | 2681 |
| 53 Garantiegewicht von | 3400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/70R15C 106/104Q; 5.5x15 ET112.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*2007/46*0195*05 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) ww. 2500mm, 2900mm |
| Bemerkungen Z7 | Stufe 1: Basisfahrzeug Fahrgestell Stufe 2: Aufbau mit Brücke |
| Bemerkungen Z8 | 09) e9*2007/46*0030 09) e9*2007/46*00195 |
| Bemerkungen Z9 | 10) Nissan International S.A., CH-1180 Rolle 10) Scattolini Iberica, E-05004 Avila |
| Bemerkungen Z10 | Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |