



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NB635 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160830 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20180326 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/30/31/72 Bem. |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | NT400 |
| 05 Typ; Variante/Version | F241; ISE8R/62Y?N? 35.15HD |
| 06 Vorziffer | VWASYTF24..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2015/166*0030 |
| 10 EFKO-Code | 6919 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 Doppelbereifung auf A2 |
| 15 Federung | Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 138 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, auf Kardan |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | ZD30 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2953 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3400 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/LE0 und 1/LE0 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100 LE0?? |
| 34 Motorkennzeichen | ZD30 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionsblenden beidseitig vom Motor am |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Rahmen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3400 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1570 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 140 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/75R16C 104/102Q; 51/2x16 ET116.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*2007/46*0030*06 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Abdeckungen an Scheibenräder erforderlich wenn Radbolzen/Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z5 | 44) ww. 2500mm, 2900mm, 3400mm |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z9 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*3691, e2*94/20*8112, E2-55R-0112211, E13-55R-013913 |
| Bemerkungen Z10 | e13*94/20*2326, -3036, -0128, e24*94/20*0109, -0110, -0104 |