



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3NE925 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260224 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Townstar |
| 05 Typ; Variante/Version | NFK; NFZ/JA0Z?????0B0 |
| 06 Vorziffer | VNVNFK..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2018/858-2018/858*00025 |
| 10 EFKO-Code | 7159 |
| 10 Hersteller | NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 Montigny-le-Bretonneux - France |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Einstieg an A-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 4.64 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben oder Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | s. Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | 5AQ 60 |
| 26 Bauart | Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | 5AQ 60 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4910 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1859 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1808 |
| 42 Höhe bis | 1844 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 848 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1586 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1804 |
| 52 Leergewicht bis | 1991 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16C 100H; 6.00x16 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2018/858*00025*16 |
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. elektr. oder mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 51kW |
| Bemerkungen Z6 | Spannung: 355V |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängvorrichtung, Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11682, -11639, -11640, E6-55R-010930 |