



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 30A115 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960617 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19961230 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/20/69/70 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Frontera 22 |
| 05 Typ; Variante/Version | 54MWL4(UT4) |
| 06 Vorziffer | SED54MWL4..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 10 EFKO-Code | 5089 |
| 10 Hersteller | IBC VEHICLES LTD, GB-LU2 OTY LUTON |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 166 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | X22XE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2198 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 202.0 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/91144829 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/91149767 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/91149766 |
| 34 Motorkennzeichen | X22XE |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer,links, seitlich auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Wanne unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4740

40 Länge bis 0

41 Breite von 1760

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1695

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 750

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1230

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2760

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1455



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/70R16; 6 1/2x16 ET38 Stahl, 7x16 ET38 Stahl oder LM 'IBC91147810' oder 'IBC91154632' |
| 70 Reifen Felgen | 255/65R16; 7x16 ET38 Stahl oder LM 'IBC91147810' oder 'IBC91154632' |
| Bemerkungen Z1 | 18) Transfergetriebe Strasse/Gelände; Geländereduktion $i= 2.051$ |
| Bemerkungen Z3 | 36) Kotschutzlappen vorn erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | Zubehör auf Wunsch: |
| Bemerkungen Z6 | - Frontschutzbügel Kunststoff, Typ OF-FSB; Fz-Länge + 80 mm, |
| Bemerkungen Z7 | (Genehmigungs-Nr. KBA 30203 vorn rechts unten, von unten sichtbar) oder |
| Bemerkungen Z8 | - Frontschutzbügel Kunststoff, Kennzeichnung GM 91 152 605 vorn unten, von unten sichtbar; Fz-Länge + 100 mm |



Bemerkungen Z9

- Scheinwerfer-Schutzgitter mit 2 horizontalen Gitterstäben

Bemerkungen Z10

- Schutzgitter über Beleuchtung hinten

Bemerkungen Z11

- Dachreling Höhe + 55 mm
