



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A116
Typengenehmigung erteilt	19960617
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19960902
Erweiterung TG Positionen	'18/20/34/69/70
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Frontera Sp. 25TD
05 Typ; Variante/Version	5KSUD2(UT2)
06 Vorziffer	SED5KSUD2.....
07 Karosserieform Code	319
07 Karosserieform	Kasten abdeckbar
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5089
10 Hersteller	IBC VEHICLES LTD, GB-LU2 OTY LUTON
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	4,30	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	155	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	VM	
25 Motor Typ	VM41B	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2499	
28 Leistung kW	85.0	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	260.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/91153442	
34 Motorkennzeichen	VM41B	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links,	hinten seitlich auf Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Wanne unter Motor	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1735
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	730
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1460



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/70R16; 6 1/2x16 ET38 Stahl, 7x16 ET38 Stahl oder LM 'IBC91147810' oder 'IBC91154632'
70 Reifen Felgen	255/65R16; 7x16 ET38 Stahl oder LM 'IBC91147810' oder 'IBC91154632'
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe Strasse/Gelände; Geländereduktion $i= 2.051$
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z5	Zubehör auf Wunsch:
Bemerkungen Z6	- Frontschutzbügel Kunststoff, Typ OF-FSB; Fz-Länge + 80 mm,
Bemerkungen Z7	(Genehmigungs-Nr. KBA 30203 vorn rechts unten, von unten sichtbar) oder
Bemerkungen Z8	- Frontschutzbügel Kunststoff, Kennzeichnung GM 91 152 605 vorn unten, von unten sichtbar; Fz-Länge + 100 mm
Bemerkungen Z9	- Scheinwerfer-Schutzgitter mit 2 horizontalen Gitterstäben
Bemerkungen Z10	- Schutzgitter über Beleuchtung hinten



**Typenscheinschweiz.ch**