



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A143
Typengenehmigung erteilt	19980714
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20000515
Erweiterung TG Positionen	'36/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Frontera B22TD
05 Typ; Variante/Version	6AVF
06 Vorziffer	W0L06B.VF.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand links
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	157
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X22DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2171
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/GM24
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97179202



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/97180403 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	X22DTH
34 Motorkennzeichen	links, mitte unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4658
40 Länge bis	0
41 Breite von	1787
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1740
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	771
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2702
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1836
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.441
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.441
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	112
69 Reifen Felgen	235/75R15 105T; 6 1/2x15 ET38
70 Reifen Felgen	245/70R16 107H; 7x16 ET38
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe Strasse/Gelände; Geländereduktion i= 2,051
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z5	Auf Wunsch lieferbar mit:
Bemerkungen Z6	- Frontschutzbügel Kunststoff, Kennzeichnung GM 97 164 737 oder GM 97 222 445 vorn unten, von unten sichtbar



<b>Bemerkungen Z7</b>	- Fz-Länge + 91 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	- Scheinwerfer-Schutzgitter mit 2 horizontalen Gitterstäben
<b>Bemerkungen Z9</b>	- Reserveradabdeckung fest; Fz-Länge + 48mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	Mit Reifen 245/70R16
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Fz-Höhe + 8mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Kotflügelverbreiterung; Fz-Breite + 27mm