



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A170
Typengenehmigung erteilt	20000818
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20010907
Erweiterung TG Positionen	'05/29/40/43
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Frontera B22
05 Typ; Variante/Version	6AVF; Motor: Y22SE
06 Vorziffer	W0L06B.76.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HOLDEN
25 Motor Typ	Y22SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	202.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/25319874 und 1/25316458
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97165244
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/97165245 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Y22SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor, Motorhaube und
35 Geräuschkämpfung Z2	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4474
40 Länge bis	4658
41 Breite von	1787
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1740
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	771
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1001
43 Überhang hinten bis	1185
44 Abstand Achse 1-2 von	2702
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1779
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 105T; 6 1/2x15 ET38
70 Reifen Felgen	245/70R16 107H; 7x16 ET38
Bemerkungen Z1	18) Transfergetriebe Strasse/Gelände; Geländereduktion i= 2,051
Bemerkungen Z3	29) ab MY 2002 = 200 Nm
Bemerkungen Z5	36) Kotschutzlappen vorn erforderlich
Bemerkungen Z7	ohne Reserverad / mit Reserverad
Bemerkungen Z8	40) 4474 mm / 4658 mm
Bemerkungen Z9	43) 1001 mm / 1185 mm
Bemerkungen Z11	Auf Wunsch lieferbar mit:
Bemerkungen Z12	- Frontschutzbügel Kunststoff, Kennzeichnung GM 97 164 737 oder GM 97 222 445 vorn unten, von unten sichtbar



Bemerkungen Z13	- Fz-Länge + 91 mm
Bemerkungen Z14	- Scheinwerfer-Schutzgitter mit 2 horizontalen Gitterstäben
Bemerkungen Z15	- Reserveradabdeckung fest; Fz-Länge + 48mm
Bemerkungen Z17	Mit Reifen 245/70R16
Bemerkungen Z18	- Fz-Höhe + 8mm
Bemerkungen Z19	- Kotflügelverbreiterung; Fz-Breite + 27mm