



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 30A183 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000822 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010501 |
| Erweiterung TG Positionen | '20 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano22TD F35/35 |
| 05 Typ; Variante/Version | F9CGH5 / F9CGJ5 |
| 06 Vorziffer | VN1F9CG.5..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 2124 |
| 10 Hersteller | SOVAB SA, F-54980 BATILLY |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 128 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit ALB oder EBV mit-/ohne ALB |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | G9TC7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2188 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3650 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C118 oder C123 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/216 oder 326 Austritt ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | G9TC7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links unten am Block |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5388 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1990 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2482 |
| 42 Höhe bis | 2720 |
| 43 Überhang vorne von | 851 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 960 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3577 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 66.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1725 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 66.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1901 |
| 52 Leergewicht bis | 2212 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R/110R; 6.0x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 05) F9CGH5: / F9CGJ5: |
| Bemerkungen Z2 | 19) 130 km/h / 128 km/h |
| Bemerkungen Z3 | 42) 2482-2489 mm / 2718-2720 mm |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1901-2194 kg / 1925-2212 kg |
| Bemerkungen Z5 | 55) 250 kg / keine |
| Bemerkungen Z7 | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl) |