



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A194
Typengenehmigung erteilt	20000907
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20001130
Erweiterung TG Positionen	'09/11/32/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B20TD Cvan
05 Typ; Variante/Version	J96/Kombi
06 Vorziffer	W0L0JBF35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y20DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/GM46
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24424423
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24432388 oder 24456222, Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Y20DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4490
40 Länge bis	0
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	847
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1483
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	2040
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	1055
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	745
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 89H, 205/60R15 89H; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/55R16 89H; 6x16 ET44
71 Reifen Felgen	215/45R17 89H; 7x17 ET47; bei Nachrüstung dieser Räder ist die Freigängigkeit zu kontrollieren
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*98/14*0044
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschid ohne Gültigkeit. Grund M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z5	Genehmigungszeichen: e1 00-0360 oder e1 00-0464