



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A272
Typengenehmigung erteilt	20011005
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020808
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Campo 25TD 4x4
05 Typ; Variante/Version	TFS54; Motor: 4JA1; Sports Cab
06 Vorziffer	JAATFS54H.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7141
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	135
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JA1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2499
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	226.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/897301134
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A219198 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4JA1
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, hinten seitl.a.Blockvor Kupplungsflansch (erhaben eingegossen)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4975
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3025
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1775
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16 100N Reinf., 205/80R16 100N Reinf.; 6x16 ET30
Bemerkungen Z1	18) Geländereduktion $i= 1,87$
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen und Unterfahrschutz hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	a.W. lieferbar mit:
Bemerkungen Z6	- Doppelrohr-Stossfänger hinten, Länge + 80 mm
Bemerkungen Z7	- Einstieg-Trittleche oder Flankenschutzrohre
Bemerkungen Z8	- Schutzgitter über Front- und Seitenblinker
Bemerkungen Z9	- Ueberrollbügel hinter Kabine
Bemerkungen Z11	37) 2 zusätzliche Klappsitze im Stauraum für Mitfahrende nach Art. 61/1 VRV