



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30A449 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060217 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061123 |
| Erweiterung TG Positionen | '30-32 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano25TDUB35/35 |
| 05 Typ; Variante/Version | U9; U9CWG6 Werksbrücke |
| 06 Vorziffer | VN1U9CWG6..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 2124 |
| 10 Hersteller | SOVAB SA, F-54980 BATILLY |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | G9UA7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2463 |
| 28 Leistung kW | 73.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennz. und 1/ww. C121, C191 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 332, 356 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 263, 308, 400 Austritt ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | G9UA7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten links unten am Block |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5630 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2330 |
| 43 Überhang vorne von | 862 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1190 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3578 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1725 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1936 |
| 52 Leergewicht bis | 2087 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl) |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0933 |