



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A499
Typengenehmigung erteilt	20060511
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro19TDEB29/34
05 Typ; Variante/Version	X83; E7BCB6 Werksbrücke
06 Vorziffer	W0LE7BCB6.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QU7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/300
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/294 oder 347 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	F9QU7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock, beim Oelmesstab; zus., siehe Bemerkungen



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5438
40 Länge bis	0
41 Breite von	1980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1107
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1839
52 Leergewicht bis	2063
53 Garantiegewicht von	2940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	36) Lowdeck / Highdeck (zusätzlicher Kasten unter Brücke)
Bemerkungen Z2	52) 1839-1973 / 1959-2063
Bemerkungen Z3	57) keine / 2000
Bemerkungen Z4	58) keine / 750
Bemerkungen Z5	67) keine / 80
Bemerkungen Z8	34) weitere mögliche Anbringungsorte:
Bemerkungen Z9	- oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber)
Bemerkungen Z10	- rechts vorne, seitlich auf Zahnriemenabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z11	- oben auf Motorabdeckung (Kleber)