



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A512	
Typengenehmigung erteilt	20060714	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	20071115	
Erweiterung TG Positionen	'05/69/70/72	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	OPEL	
04 Typ	Vivaro 20 F28/30	
05 Typ; Variante/Version	Y83; F7BLA6, F7BLC6	Motor: F4RH8
06 Vorziffer	W0LF7BL.6.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
10 EFKO-Code	4050	
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main	
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss	
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RH8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/ww. C286, C385
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 300, 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 296, 350 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	F4RH8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	2497
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	2089
53 Garantiegewicht von	2845
53 Garantiegewicht bis	2860
54 Achsgarantie v von	1570
54 Achsgarantie v bis	1580
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	F7BLA6: 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	F7BLC6: 205/65R16C 107T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	34) weitere mögliche Anbringungsorte:
Bemerkungen Z2	- oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber)
Bemerkungen Z3	- rechts hinten, auf Zahnriemenabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084
Bemerkungen Z7	05) F7BLA6 / F7BLC6
Bemerkungen Z8	19) 160 km/h / 151 km/h
Bemerkungen Z9	42) 1915-1978 mm / 2420-2497 mm
Bemerkungen Z10	52) 1735-2089 kg / 1769-2047 kg



Bemerkungen Z11 53) 2860 kg / 2845 kg

Bemerkungen Z12 54) v= 1580 kg / v= 1570 kg

Bemerkungen Z13 55) 280 kg / 210 kg
