



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30A523 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060714 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090512 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/37/38/42 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vivaro20TDEB30/34 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y83; E7?MB6 Werksbrücke Motor: M9R?7 |
| 06 Vorziffer | W0LE7.MB6..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit EBV (ohne ALB) |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RE7 / M9RL7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/402 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | M9RE7?? / M9RL7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links am Motorblock, beim Oelmesstab |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5438 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1980 |
| 41 Breite bis | 2180 |
| 42 Höhe von | 2000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 833 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1107 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3498 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1870 |
| 52 Leergewicht bis | 2161 |
| 53 Garantiegewicht von | 3060 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 280 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) E7LMB6 / E7HMB6 |
| Bemerkungen Z3 | 36) Lowdeck / Highdeck (zusätzlicher Kasten unter Brücke) |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1870-2041 / 1990-2161 |
| Bemerkungen Z5 | 57) keine / 2000 |
| Bemerkungen Z6 | 58) keine / 750 |
| Bemerkungen Z7 | 67) keine / 80 |
| Bemerkungen Z10 | 34) weitere mögliche Anbringungsorte: |
| Bemerkungen Z11 | - oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) |
| Bemerkungen Z12 | - rechts vorne, seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) |
| Bemerkungen Z13 | - oben auf Motorabdeckung (Kleber) |
| Bemerkungen Z15 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*3071 |