



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 30A525   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060714   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20071115   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/72   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Vivaro 20 EB29/34  |
| 05 Typ; Variante/Version   | Y83; E7?LB6 Werksbrücke Motor: F4RH8   |
| 06 Vorziffer               | W0LE7.LB6.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe<br>(unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,87                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder  |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB) |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                             |
| 25 Motor Typ               | F4RH8                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj              |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1998                                |
| 28 Leistung kW             | 86.0                                |
| 28 Leistung n              | 4700                                |
| 29 Md. max Nm              | 186.0                               |
| 29 Md. max n               | 3750                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C286, C385                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 300, 348                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/295                               |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/ww. 296, 350 Austritt aau  |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4RH8??  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5438   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1980   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 2000   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 833  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1107   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3498   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1630 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1804 |
| 52 Leergewicht bis           | 2101 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2990 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107T; 6x16 ET50                                |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6x16 ET50                                |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Lowdeck / Highdeck (zusätzlicher Kasten unter Brücke) |
| Bemerkungen Z2                      | 52) 1804-1981 / 1924-2101                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 57) keine / 2000  |
| Bemerkungen Z4                      | 58) keine / 750   |
| Bemerkungen Z5                      | 67) keine / 80  |
| Bemerkungen Z7                      | 34) weitere mögliche Anbringungsorte:                     |
| Bemerkungen Z8                      | - oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber)                      |
| Bemerkungen Z9                      | - rechts hinten, auf Zahnriemenabdeckung (Kleber)         |

