



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 30A534   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060821   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20100603   |
| Erweiterung TG Positionen  | '30-33/72  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Movano25TD U28/30  |
| 05 Typ; Variante/Version   | U9; U9A2D6, U9A2DH   |
| 06 Vorziffer               | VN1U9A2D.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 2124   |
| 10 Hersteller              | SOVAB SA, F-54980 BATILLY                                      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,44  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m6a   |
| 18 iA 2                    | 4,44  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 140   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                     |
| 25 Motor Typ               | G9UA6                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2464  |
| 28 Leistung kW             | 74.0  |
| 28 Leistung n              | 3500  |
| 29 Md. max Nm              | 260.0                                       |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. ohne/mit 1/456                          |



|                                       |                             |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | MS                          |                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/356                       |                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                          |                          |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/ww. 308, 400              |                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | G9UA6??                     |                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten links unten am Block | (sehr schlecht sichtbar) |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                           |                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3                           |                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                           |                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                           |                          |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                          |                          |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                |                          |
| 40 Länge von                          | 4869                        |                          |
| 40 Länge bis                          | 5519                        |                          |
| 41 Breite von                         | 1990                        |                          |
| 41 Breite bis                         | 2230                        |                          |
| 42 Höhe von                           | 0                           |                          |
| 42 Höhe bis                           | 0                           |                          |
| 43 Überhang vorne von                 | 862                         |                          |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                           |                          |
| 43 Überhang hinten von                | 929                         |                          |
| 43 Überhang hinten bis                | 1579                        |                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3078                        |                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                           |                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                           |                          |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 0     |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1740  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 0     |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1725  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 2800  |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 1550  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 1650  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 keine Dachlast         | keine |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 2000  |
| 57 gebremst autom         | 0     |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 109R; 6.0x16 ET66  |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 15) v= Schraubenfedern / h= Einblatt- oder Mehrblattfedern, ww. zusätzlich Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ohne Kennz. und ww. mit/ohne 1/ww. C191, C288   |
| Bemerkungen Z5                      | 40/41/43) begrenzt, gemäss Herstellerangabe (Betriebsverhalten)                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0933                                      |



Bemerkungen Z9

07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

---