



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A571
Typengenehmigung erteilt	20060821
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20071128
Erweiterung TG Positionen	'15/30/34/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano25TD F33/30
05 Typ; Variante/Version	F9; F9BYD6, F9BYE6, F9BYDH, F9BYEH
06 Vorziffer	VN1F9BY.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2124
10 Hersteller	SOVAB SA, F-54980 BATILLY
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und 1/ww. C381, C386
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 405 Austritt ab



32 Schalldämpfer 2 Bez	406 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	G9UB6??
34 Motorkennzeichen	hinten links unten am Block (sehr schlecht sichtbar)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	m6-Getriebe mit / m6a-Getriebe ww.mit/ohne:
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4899
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2152
42 Höhe bis	2496
43 Überhang vorne von	862
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	959
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1740
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1725
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1907
52 Leergewicht bis	2328
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 109R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	05) F9BYD6 / F9BYE6 / F9BYDH / F9BYEH
Bemerkungen Z2	18) m6 / m6 / m6a / m6a
Bemerkungen Z3	19) 161 / 159 / 161 / 159
Bemerkungen Z4	42) 2152-2368 / 2408-2496 / 2152-2368 / 2408-2496
Bemerkungen Z5	52) 1907-2296 / 1935-2320 / 1915-2303 / 1942-2328
Bemerkungen Z7	15) v= Schraubenfedern / h= Einblatt- oder Mehrblattfedern, ww. zusätzlich Luftfederung; Stossdämpfer



Bemerkungen Z9

56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0483,
e11*94/20*0809, e4*94/20*1837
