



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30A576 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060821 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20071128 |
| Erweiterung TG Positionen | '15/30/34/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsубart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Movano25TD U35/35 |
| 05 Typ; Variante/Version | U9; U9CYG6, U9CYGH |
| 06 Vorziffer | VN1U9CYG..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 2124 |
| 10 Hersteller | SOVAB SA, F-54980 BATILLY |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Einstieg, neben rechtem Vordersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | siehe Bemerkungen |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | G9UB6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2464 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennz. und 1/ww. C381, C386 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 405 Austritt ab |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 406 Austritt ar |
| 34 Motorkennzeichen | G9UB6?? |
| 34 Motorkennzeichen | hinten links unten am Block (sehr schlecht sichtbar) |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | m6-Getriebe mit / m6a-Getriebe ww.mit/ohne: |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt, |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5369 |
| 40 Länge bis | 6019 |
| 41 Breite von | 1990 |
| 41 Breite bis | 2230 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 862 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 929 |
| 43 Überhang hinten bis | 1579 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3578 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1725 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66 |
| 70 Reifen Felgen | 225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66 |
| Bemerkungen Z1 | 15) v= Schraubenfedern / h= Einblatt- oder Mehrblattfedern, ww. zusätzlich Luftfederung; Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z3 | 40/41/43) begrenzt, gemäss Herstellerangabe (Betriebsverhalten) |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e11*94/20*0933 |
| Bemerkungen Z7 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |