



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 30A621 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090604 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vivaro20TDLF27/30 |
| 05 Typ; Variante/Version | Y83; F7AMA6, F7WMA6 Motor: M9RM7 |
| 06 Vorziffer | WOLF7.MA6..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS mit EBV (ohne ALB) |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RM7 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 66 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 240 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/402 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | M9RM7?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn links am Motorblock, beim Oelmessstab |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4782 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1915 |
| 42 Höhe bis | 1978 |
| 43 Überhang vorne von | 833 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 851 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1630 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1753 |
| 52 Leergewicht bis | 2138 |
| 53 Garantiegewicht von | 2770 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2800 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 280 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | F7AMA6: 195/65R16C 100T, 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | F7WMA6: 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) F7AMA6 / F7WMA6 |
| Bemerkungen Z3 | 06) WOLF7AMA6..... / WOLF7WMA6..... |
| Bemerkungen Z4 | 52) 1753-2110 / 1891-2138 |
| Bemerkungen Z5 | 53) 2770 / 2800 |
| Bemerkungen Z6 | 54) v= 1450, h= 1550 / v= 1550, h= 1650 |
| Bemerkungen Z9 | 34) weitere mögliche Anbringungsorte: |
| Bemerkungen Z10 | - oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) |
| Bemerkungen Z11 | - rechts vorne, seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber) |
| Bemerkungen Z12 | - oben auf Motorabdeckung (Kleber) |
| Bemerkungen Z14 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1*94/20*1084 |