



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	30A626
Typengenehmigung erteilt	20090604
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro20TDHF29/34
05 Typ; Variante/Version	Y83; F7BH?6, F7BH?H Motor: M9RM7
06 Vorziffer	W0LF7BH.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9RM7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	84
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/402 Austritt aau



34 Motorkennzeichen	M9RM7??
34 Motorkennzeichen	vorn links am Motorblock, beim Oelmesstab
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5182
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1915
42 Höhe bis	2497
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3498
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2189
53 Garantiegewicht von	2930
53 Garantiegewicht bis	3025
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	F7BHB6, F7BHBH: 205/65R16C 107T, 215/65R16C 106T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	F7BHD6, F7BHDH: 205/65R16C 107T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) F7BHB6 / F7BHD6 / F7BHBH / F7BHDH
Bemerkungen Z3	06) WOLF7BHB6..... / WOLF7BHD6..... / WOLF7BHBH..... / WOLF7BHDH.....
Bemerkungen Z4	18) m6 / m6 / m6a / m6a
Bemerkungen Z5	19) 160 / 150 / 160 / 150
Bemerkungen Z6	42) 1915-1978 / 2420-2497 / 1915-1978 / 2420-2497
Bemerkungen Z7	52) 1800-2182 / 1885-2163 / 1812-2189 / 1898-2170
Bemerkungen Z8	53) 2960 / 3010 / 2930 / 3025
Bemerkungen Z9	54) 1580/1650 / 1620/1650 / 1580/1650 / 1620/1650



Bemerkungen Z10	55) 280 / 210 / 280 / 210
Bemerkungen Z13	34) weitere mögliche Anbringungsorte:
Bemerkungen Z14	- oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber)
Bemerkungen Z15	- rechts vorne, seitlich auf Steuerkettengehäusedeckel (Kleber)
Bemerkungen Z16	- oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z18	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e1*94/20*1084, e4*94/20*1808